

## CM407 Cu



### VLASTNOSTI

	MATERIÁLY	mm.
VNITŘNÍ VODIČ	Čistá měď	1,1 ± 0,03
DIELEKTRIKUM	Foam PE	4,8 ± 0,1
OSTATNÍ VODIČE	Dvojitě stínění tvořené:	5,35 ± 0,15
	Cu - Pet fólie – krytí:	100%
	Čistý měděný oplet Φ 0,12 mm. Krytí opletením >	34%
PLÁŠŤ	PVC, bílá barva	6,7 ± 0,2



AGREDITADO POR ENAC

**Na tento kabel poskytuje fa. Nordix 15-ti letou garanci parametrů !!!**

NORDIX, S.A. Headquarters: Poligono Finanzauto - C/ Estaño, 11-17 - 28500 Arganda del Rey - Madrid - Spain Tel.: (+34) 91 871 17 03 - Fax: (+34) 91 871 17 08 E-mail: comercial@nordix.es WEB: www.nordix.es

### ELEKTRICKÉ

@ 20°C

D.C. Elektrický odpor	
Vnitřní vodič	< 19 Ω / km.
Loop (Vnitřní + Vnější)	< 21 Ω / km.
Kapacita	≤ 54 nF / km.
Impedance	75 ± 3,75 Ω
Útlum odrazu	< -20 dB @ (5-2500 MHz)

### Útlum\*

F (MHz.)	dB/100 m.
55	4,1
100	5,6
450	12,4
862	17,5
1000	18,9
1350	22,4
1500	23,5
1750	25,8
2150	28,5

\*Hodnoty ±5%

### MECHANICKÉ

Přibližná čistá váha		43 kg./km.
Pracovní teplota	Min.	-30° C
	Max.	70° C
Typy balení:		100m a 250m cívky

Kabel CM-407 Cu splňuje normu UNE EN-50117

Firma Nordix si vyhrazuje právo na změny parametru bez předchozího upozornění

Firma Nordix neručí za tiskové chyby



ACREDITADO POR ENAC