

netis®

Easy Network, Trustable

300Mbps Wireless N Router

WF2419 / WF2419D



Funkce:

- > Wireless-N router s rychlostí až 300Mbps
- > Multi-Wireless režimy: AP, WDS, AP + WDS, Client, Repeater
- > Snadné nastavení zabezpečení sítě díky šifrovacímu tlačítku WPS
- > Dvě pevné (nebo odpojitelné - WF2419D) 5dBi antény
- > Rychlá instalace a nastavení routeru díky instalačnímu CD

Ve zkratce:

Wireless-N router 300Mbps WF-2419/D, je kombinací kabelového a bezdrátového zařízení pro využití v SOHO sítích. Router je kompatibilní se zařízeními 802.11b/g/n a poskytuje přenosovou rychlost až 300Mbps, nabízí lepší výkon pro hraní online her, sledování videí, VoIP telefony. Díky dvěma 5dBi externím anténám, router vytváří široké bezdrátové pokrytí a umožňuje uživateli bezdrátovou volnost kdekoli. Díky instalačnímu CD a tlačítku WPS vytvoříte bezdrátovou síť během chvilky.

Přes malé rozměry je schopen routovat data „drátovou“ rychlostí až 190Mbps při obousměrném provozu a proto je oblíbený v sítích poskytovatelů internetového připojení.

Technické parametry:

Wireless

| | | | |
|--------------------|---|------------------------------|---|
| Standard | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | | |
| Signal Rate | Up to 300Mbps | | |
| Frequency Range | 2.4-2.4835GHz | | |
| Transmit Power | 20dBm(MAX) | | |
| Data Transfer Rate | 802.11n: 40MHz(300Mbps, 270Mbps, 240Mbps, 180Mbps, 120Mbps, 90Mbps, 60Mbps, 30Mbps) 20MHz (144Mbps, 130Mbps, 115Mbps, 86Mbps, 57Mbps, 43Mbps, 28Mbps, 14Mbps) (Auto-Sense) 801.11g:(54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 6Mbps) 802.11b:(11Mbps,9Mbps, 6Mbps, 5.5Mbps, 2Mbps, 1Mbps) | | |
| Wireless Mode | AP, WDS, AP+WDS, Repeater, Client, Multiple AP | | |
| Wireless Security | 64/ 128-bit WEP | WPA-PSK/ WPA2-PSK (TKIP/AES) | SSID Broadcast Enable/ Disable Wireless MAC Filtering |

Hardware

| | |
|-----------------------|--|
| Standard | IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX |
| Interface | 1 * 10/100M Auto MDI/ MDIX RJ45 WAN port 4 * 10/100M Auto MDI/ MDIX RJ45 LAN port |
| LED | SYS, WPA, WAN, LAN1-LAN4 |
| Button | Default, WPS |
| Antenna | 2 * external 5dBi antennas |
| Power Supply | DC 9V/ 500mA (Output) |
| Dimensions(L x W x H) | 171 x 107 x 28 mm |
| Weight | 185g |

Software

| | |
|------------------|--|
| WAN Type | DHCP(Dynamic IP), PPPoE, Static IP, WISP |
| Port Forwarding | Virtual Servers, Port Triggering, UPnP, DMZ, FTP Private Port |
| QoS | WMM, Bandwidth Control |
| Access Control | IP /MAC/ Domain filtering |
| VPN Pass-through | PPTP, L2TP, IPSEC |
| Others | DDNS, Static Routing, WOL, Remote Management, Firmware upgrade |

Others

| | | | | | |
|---------------|---|------------------------------|--|-------------------|--------------------|
| Certification | FCC, CE, KC, NCC, BSMI | | | | |
| Environment | Operating Temperature: 0°C~40°C Operating Humidity: 10%~90% non-condensing | | Storage Temperature: -40°C~70°C Storage Humidity: 5%~90% non-condensing | | |
| Package | 1 *WF2419 | 1 * Quick Installation Guide | 1 *Setup CD | 1 * Power Adapter | 1 * Ethernet Cable |

Topological Graph:



Related products

- DL4102**
Wired ADSL2+ Modem
- WF-2116**
300Mbps Wireless N USB Adapter
- WF-2118**
300Mbps N PCI Adapter
- WF-2109**
300Mbps Wireless N USB Adapter